苏州市绝缘棒检测 绝缘胶垫检测

产品名称	苏州市绝缘棒检测 绝缘胶垫检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

高压电气设备还是带电作业安全用具,它们都有各自的绝缘结构。这些设备和用具工作时要受到来自内部的和外部的比正常额定工作电压高得多的过电压的作用,可能使绝缘结构出现缺陷,成为潜伏性故障。另一方面,伴随着运行过程,绝缘本身也会出现发热和自然条件下的老化而降低。预防性试验就是针对这些问题和可能,为预防运行中的电气设备绝缘性能改变发生事故而制订的一整套系统的绝缘性能诊断、检测的手段和方法。

绝缘安全用具

(1) 基本安全用具:

绝缘强度应能长期承受工作电压,并能在本工作电压等级产生过电压时,保证工作人员的人身安全。

(2)辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用,用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

绝缘棒

绝缘棒也称操作棒或绝缘拉杆。它主要用于断开或闭合高压隔离开关、跌落式熔断器、安装和拆除携带 型接地线、进行带电测量和实验工作等。

使用保管注意事项

- 1. 操作前, 棒面应用清洁的干布擦净;
- 2.操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台(垫)上,并注意防止碰伤表面绝缘层;
- 3.型号规格符合规定;
- 4.雨雪天气室外操作应使用防雨型令克棒;

- 5.按规定进行定期试验;
- 6.应存放在干燥处所,不得与墙面地面接触,以保护绝缘表面;
- 7. 每年必须进行一次交流耐压试验。试验不合格的绝缘棒要立即报废销毁,不可降低标准使用,更不可与合格绝缘棒放在一起。