

防火VO TPEE 韩国LG BT-3028D 耐低温 28D 电缆电线级 热塑弹性体

产品名称	防火VO TPEE 韩国LG BT-3028D 耐低温 28D 电缆电线级 热塑弹性体
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	韩国LG:注塑级 BT-30:阻燃级 韩国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

TPEE（又名：海翠）特性：

1：TPEE具有优异的耐热性能,温度上升时保持良好的性能。耐磨性强。

2：耐低温性-35-50 ~180 耐老化性强于TPU,TPR/TPE。TPEE在110~140 连续加热10h基本不失重,在160 和180 分别加热10h,失重仅为0.05%和0.1%,因而TPEE的使用温度非常高,短期使用温度更高,能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160),并且它在高低温下机械性能损失小。

3：良好的对化学物质,油品,溶剂和天气的抵抗能力。弯曲性能。高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。

4：长期压缩变形率低。点在无声齿轮的应用上优势尤为突出应用(硬度范围:28D-72D)。

5：硬度越高,耐热性越好；高冲击强度和良好的低温柔韧性。

6：良好的抗蠕变,抗冲击和抗疲劳性能。

7：可以同时兼具:高的机械强度,高硬度同时可保持高弹性,高的耐老化性能。