

TPEE 韩国LG BT-3047D挤出级注塑硬度47D海翠料成型周期快

产品名称	TPEE 韩国LG BT-3047D挤出级注塑硬度47D海翠料成型周期快
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	韩国LG:注塑级 BT-304:阻燃级 韩国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

TPEE :

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区,起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性,使它象橡胶；硬段赋予它加工性能,使它象塑料；与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比,同样具有强度高的特点,而柔韧性和动态力学性能更好。

TPEE弹性体,硬度40D到70D之间,

TPEE具有：

a.高性能级

结构强度高,耐蠕变性好,回弹性优异,抗冲和耐弯曲疲劳,耐磨,尺寸稳定,在低温时具有柔韧性,在高温下也能保

持良好的性能,能抵制许多工业化学品,油和溶剂导致的腐蚀。

b.挤出级 熔体强度介于高性能级和吹塑级之间,主要用于挤出各种管材。

c.吹塑级

除具有高性能级的特点外,还具有良好的熔体强度。用于吹塑各种防尘罩,护套和异型软管,如：CVJ防尘罩

,转向器护套,减震器护套,牵引联结罩,波纹管,发动机进气风管等。

d.阻燃级：

各种阻燃的用途,包括线缆,软管,护套等。环保型产品,氧指数达到27,易燃测试为UL-94-V0级。

e.改性级：优良的塑料改性剂。