

TPEE美国杜邦TPEE 4047海翠料TPEE 耐老化 阻燃 抗UV 耐油 热塑性弹性体

产品名称	TPEE美国杜邦TPEE 4047海翠料TPEE 耐老化 阻燃 抗UV 耐油 热塑性弹性体
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	TPEE:耐老化 阻燃 抗UV 4047:注塑级 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

Hytrel®热塑性聚酯弹性体：兼具弹性体的耐性和柔韧性，以及塑料的强度和热塑性塑料的易加工性

Hytrel® 兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。

杜邦™Hytrel®TPC-ET 热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。它兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

采用 Hytrel®热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲，同样的橡胶制品可能会出现失效。一个最好的例子是等速万向节 (CVJ) 防护罩，该汽车零件承受平均 15 万英里的重击和大变化范围的温度。

当创新的新型设计需要创造具有多种性能特征的独特零件时，Hytrel®是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多热塑性方法进行加工。当优先使用可再生来源材料时，杜邦®Hytrel®RS具有与 Hytrel®相同的性能，而且包含 20% 至 60% 来自非食物性生物材料的可再生来源材料。

电缆绝缘层和护套

杜邦线缆行业的专用材料，可使线缆的绝缘层和护套做得更薄，有更好的强度，且无卤阻燃，适用于-70oC 到 125oC 的温度范围。

热塑性塑料管件和弹性体软管

