

用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电，电缆线相互交叉时

产品名称	用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电，电缆线相互交叉时
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联计算机控制电缆 型号:铠装通讯电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装屏蔽双绞线 RS485通信电缆技术参数

1、型号规格：

铠装屏蔽双绞线 RS485 2 × 0.75

2、导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。绝缘电阻 1000 . Km

3、绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、附有独立的TC接地导体。

6、工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、特性阻抗：120欧姆。

8、双层钢带铠装

9、护套：灰色阻燃PVC护套

10、线芯绞距40-50mm。

11、环境温度：-20 ~85 .

铠装电缆-规格-型号-价格铠装电缆报价 铠装电缆价格咨询 电缆专卖铠装电缆铠装电缆-铠装电缆规格-型号-铠装电缆铠装电缆、铠装电缆型号价格|HYA53-HYAT53HYA53 HYAT53 KVV22 KVV32 MKVV22 MKVV32 生产铠装电缆:铠装电缆规格-型号有HYA53 HYAT53 KVV22 KVV32 MKVV22 MKVV32 PTYA23-铠装电缆价

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的

小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

型带式输送机是一般用途的带式输送机，由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为 0.5-2.5 吨/m³的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75 型带式输送机是我国在 1975 年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75 型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、DT (A) 型带式输送机 1、在 td75 型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此设计部对原有 td75 型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了 DT (A) 型带式输送机。2、DT (A)型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、

铠装通讯电缆型号

计算机屏蔽电缆-DJYVPV型号 计算机屏蔽电缆-DJYPV型号 铠装计算机屏蔽电缆-DJYVP22 DJYVPV22计算机铠装屏蔽电缆 DJYPV-22计算机控制电缆 阻燃计算机电缆ZR-DJYVP ZR-DJYVPV阻燃计算机屏蔽电缆 ZR-DJYPV型号计算机电缆 计算机控制电缆