

# 格瑞德3C防火阀生产厂家、山东格瑞德风机厂家、格瑞德风机

产品名称	格瑞德3C防火阀生产厂家、山东格瑞德风机厂家、格瑞德风机
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:1000*630 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

## 产品详情

格瑞德3C防火阀生产厂家、山东格瑞德风机厂家、格瑞德风机

如果你在管路上安装了必要的排烟阀，就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口，它同时带有排烟防火阀的机构。

CCCF认证金光定制排烟防火阀 排烟口厂家定制?

根据国家质检总局、国家认监委《关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》(2014年第12号联合公告)规定:自2015年9月1日起，未获得消防产品强制性产品认证 (CCCf认证)和未标注强制性产品认证标志的消防防烟排烟设备产品，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。 [1]

施工安装

1. 防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

## 选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。金光定制排烟防火阀 排烟口厂家定制?
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。金光定制排烟防火阀 排烟口厂家定制?
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀