

格瑞德远控多叶排烟口、格瑞德排烟口、格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德集团

产品名称	格瑞德远控多叶排烟口、格瑞德排烟口、格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德集团
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:1000*630 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

格瑞德远控多叶排烟口、格瑞德排烟口、格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德集团

产品描述

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。

排烟阀

排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

产品实拍

排烟防火阀

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

防火调节阀

防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。

产品特点

防烟防火调节阀

防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

设置

防火阀的设置

- （1）为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
- （2）厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。
- （3）防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

材质：镀锌板类别：排烟口、正压送风口特点：1、框体一体化自动成型，生产效率高、质量稳定；2、采用螺丝连接、铆接工艺组装，美观、坚固、耐腐蚀；3、模压商标，杜绝假冒；3、采用东灵、凡灵、验淇执行机构。