

# 西安消防高温排烟风机 西安高温排烟风机 西安排烟风机厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西安消防高温排烟风机 西安高温排烟风机<br>西安排烟风机厂家 |
| 公司名称 | 山东德州风机制造有限公司                    |
| 价格   | 520.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:金光<br>型号:1000*630<br>产地:德州   |
| 公司地址 | 德州市经济技术开发区                      |
| 联系电话 | 18888216555                     |

## 产品详情

西安消防高温排烟风机 西安高温排烟风机 西安排烟风机厂家

详细介绍：

1、该排烟风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5百分之，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准;2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— (单速)和HTF— (双速)两种;HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专用风机;4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类;5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽;6、HTF—D为低压型消防高温排烟风机;7、特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

66次

消防特点：耐高温功能良好、效率高是一种运用十分广泛的风机产品，其超功能得到了广大用户的遍及认可，该风机主要采用机翼型扭曲叶片，主体风筒由风筒与又叫法兰凸缘盘或突缘组成，主体风筒与叶轮(指装有动叶的轮盘)之间有恰当的空隙，集风器组由抗静电的玻璃钢全体压制成型，与主体风筒用螺钉联接，高温消防排烟风机的支撑杆或支撑架是将隔爆型专用电机支撑于风筒中，使风筒于叶轮空隙匀。低噪声轴流风机由于长期在高温、湿润、油烟气体中作业。定时保护是不可缺少的作业。

但是为了咱们的运用，咱们一定要根据实际情况挑选，根据咱们挑选的运用情况，再看风机的技术参数

，这样就能选到适合咱们的排烟风机了。

为了更好的运用风机，消防排烟风机在运用过程中，也需求做好相应的查看作业，关于它的查看要素。

叶轮两边用紧定套与轴承座轴承固定合作。没有固定好一般易呈现振荡现象。要查看叶轮的轴心和轴承的联接，当高温消防排烟风机正常启动时，叶轮的转动轴承呈现严峻磨损原因剖析如下：没有按正确的装置方法装置轴承，例如用轴承的外圈传递力，使轴承翻滚体与滚遭之间造成小凹坑，在工作时，除了发生不正常响声外，使轴承过早磨损。

在装置轴承时，轴承外圈与箱体孔合作处落入金属小颗粒，或许内圈与轴颈处落入金属小颗粒，使轴承发生变形。装置轴承外圈的箱体孔中线对装置轴承内圈的轴中线倾斜，使轴承在工作中发生别劲;发热或许磨损过快。以上是高温消防排烟风机轴承磨损的原因，主张运用者定时对排烟风机保养，延长运用寿命，如果排烟风机的核心部件呈现问题就要及时维修找相关人士处理

以上由[消防高温排烟风机厂家](#)提供,转载请注明出处。