

KFQ-5-B变压器在线监测免维护空气源

产品名称	KFQ-5-B变压器在线监测免维护空气源
公司名称	杭州德克尔实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	德克尔:输出压力： 0.4MPa
公司地址	中国 浙江 杭州桐庐江南阿尔法智能制造产业园
联系电话	0571-81606785 15990034050

产品详情

变压器在线监测免维护空气源

一、概述：

KFQ-5-B变压器在线监测免维护空气源，是在14年生产的KF-50-B基础上增加了备用钢瓶自动切换功能。咱们的免维护空气源14年推出，已有很多生产变压器油色谱在线检测装置zhi名厂家配套至今安全运行，其实只要免维护空气源质量过硬，一般情况切换功能不会用到只是备用而已，考虑到电力用户有着安全高于一切，为了确保设备更安全我们对变压器在线监测免维护空气源进行升级，添加了空气源与备用钢瓶自动切换功能。

二、主要技术参数

1.满足变压器油中溶解气体氢气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳、二氧化碳七种组分检测。

2.免维护发生器气体空白纯度：甲烷(CH4) 0.05ppmv、乙烷(C2H4) 0.01ppmv、乙烯(C2H6) 0.01ppmv、乙炔(C2H2) 0.05ppmv、氢气(H2) 0.05ppmv、一氧化碳气体(CO) 0.5ppmv、二氧化碳气体(CO2) 3ppmv；

3.输出压力： 0.4MPa

4.颗粒物含量小于0.01um。

5.含水量露点：小于 -50 。

6.工作条件：电源电压：AC220V ± 10%，50Hz ± 5% .可定制AC110V、DC12V、DC36V

7.工作噪声：< 55分贝

8.输出流量：

型号卧式	尺寸mm	型号 立式	流量
KFQ-50-B	宽485 × 高190 × 深345	KFQ-50-BL	宽138 × 高675 × 深345 50mL/min
KFQ-100-B	KFQ-100-BL	100mL/min	

3. 外观：

1. 立式和卧式两类(见下图)，或定制。

2. 机箱材质有钢板喷塑、覆铝锌板（电力机柜常用）、不锈钢板。