

德国阳光蓄电池2v3000ah容量规格

产品名称	德国阳光蓄电池2v3000ah容量规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:2v3000ah 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

品牌:德国阳光

- 型号:A602系列
- 产地: 德国
- 电池容量:2V(200AH-3000AH)

德国阳光工业集团A602-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键生产设备生产。管式正极板,涂膏式负极板的设计,独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和*的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

产品特征

- o 容量范围(C10):200Ah—3000Ah
- o 电压等级:2V;
- o 设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,设计浮充寿命为20年;

- 循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环5500次;
- 自放电率 3%/月;
- 充电接受能力高,节时节能;
- 工作温度范围宽:-25 ~60
- 搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的。
- 抗深放电性能好: 放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
- 技术参数:

安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:1、不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。4、请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。6、将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。8、并联的个数——浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并连接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。9、同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。