

护栏钢模板 浙昌钢结构

产品名称	护栏钢模板 浙昌钢结构
公司名称	武汉浙昌钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖沙口分场中国长江金属交易中心s27-10
联系电话	15179122259 15179122259

产品详情

钢模板注意事项：

- 1、模板支撑不得使用腐朽，扭裂等木材，顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木，木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
- 2、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆，支撑攀登上下。
- 3、支设4.0m以上的立柱模板四周必须顶牢，操作时要搭设工作站，不是4.0m的可使用马凳操作，支设组立梁模板应设临时作平台，不得站在柱模板上操作和梁模板上行走。
- 4、拆除模板应经现场施工员同意，重要部位须经公司质安科专管人员同意，操作时应按顺序进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，护栏钢模板，完工后不得留下松动和悬挂的模板，拆下的模板应及时运送到地点集中堆放，防止铁钉扎脚。

钢模板分类：

根据钢模板的用途可分为：民建（房建）钢模板、桥梁钢模板。

根据钢模板浇筑的外形可分为：箱梁模板、T型梁模板、盖梁模板、空心梁模板、圆模板、护梁模板、墩柱头模板等。还有一种组合式钢模板分为：大模板、小模板、中模板、阴角、阳角等。

钢模板组成1.组合钢模板钢模板及配件组成。配件包括支承件和连接件。2.钢模板主要类型有:平面模板、阴阳角模板和连接角模。3.支承件包括钢楞、立柱、斜撑、柱箍、平面组合式桁架。

钢模板加工过程各工位的操作人、必须按钢模板加工工艺和施工图纸的用材型号规格及尺寸要求加工。

钢模板的 加工过程对于施工不清楚的部位应立即停止下道工序加工，必须及时向工作现场的技术人员咨询明确后方可进行下道工序工作。钢模板可以在安装钢筋之前放置，也可以在安装钢筋之后放置。如果是在安装钢筋之前放置，放置安装方便简易；可以对混凝土的浇注过程进行可视化监控，从而降低出现孔隙和蜂窝状结构等现象的风险。

护栏钢模板-浙昌钢结构(推荐商家)由武汉浙昌钢结构有限公司提供。“金属构件制作、安装、维修”选择武汉浙昌钢结构有限公司，公司位于：武汉市黄陂区武湖沙口分场中国长江金属交易大厦，多年来，浙昌钢结构坚持为客户提供好的服务，联系人：裘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浙昌钢结构期待成为您的长期合作伙伴！