

新疆矿用纸浆流量计DN100矿用流量计

产品名称	新疆矿用纸浆流量计DN100矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	连接方式:管段式 法兰式 型号:LZD280/100G 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

矿用流量计 本安流量计 超声波流量计DN100矿用流量计纸浆流量计-电磁流量计测量管必须满管状态，满管状态是电磁流量计工作的基础。如管道存在非满管或是出口有放空状态，传感器应安装在一根虹吸管上。DN100矿用流量计如果有几个传感器需要按顺序串联在同一管道上，每个传感器之间的距离至少应为2个传感器的长度。两个以上的传感器彼此间需要并行安装，并且传感器的距离必须大于1m。DN100矿用流量计传感器应该安装在较低处，当传感器安装在管道下方处时，应保证传感器内被液体充满，不能出现空管状态。DN100矿用流量计方便日常维修、维护，在安装流量计的管道应该有可切断管道内介质的阀门，工艺不容许流量中断时。可在安装流量计的管道上加旁通管道。DN100矿用流量计纸浆流量计安装时，应先将法兰焊接好，再安装流量计，不能直接带流量计传感器直接焊接法兰，以免焊渣将内衬烧坏。