

PBT日本宝理3390阻燃V0，耐化学性能好，吸湿性能差，热稳定性好

。

产品名称	PBT日本宝理3390阻燃V0，耐化学性能好，吸湿性能差，热稳定性好。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 3390:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

供应PBT 荷兰DSM TV4 230 SF 高流动阻燃加玻纤15%

供应纯树脂阻燃PBT 日本宝理 2016 特性：非增强, 标准 V-0；供应PBT 日本宝理 2002 特性：纯树脂PBT HB阻燃

供应PBT 日本宝理 2092 阻燃V0，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理 3106 阻燃HB，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理 3390 阻燃V0，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理 7377W 阻燃,耐化学性,低吸湿自灭火,热稳定性；供应防静电PBT 日本宝理 7300E 特性：20%碳纤增强型；供应PBT 日本宝理 6302T 特性：耐摩擦,无机物填充；供应PBT 日本宝理 6300T 特性：耐摩擦,高流动,无机物填充；

供应PBT 日本宝理 6300B 特性：GF30%增强，异向性改良；

供应PBT 日本宝理 751SA 特性GF30%增强，低比重,低翘曲，阻燃V-0；供应PBT 日本宝理 601SA 特性：GF增强级，无机物填充；供应PBT 日本宝理 652SA 特性：阻燃GF增强级无机物填充；供应PBT 日本宝理 733LD 特性：玻纤增强30%，低翘曲 HB供应PBT 日本宝理 7195W 特性：GF填充 阻燃V-0 超低翘曲；供应PBT 日本宝理 209AW 特性：耐摩擦，阻燃V-0级；供应PBT 日本宝理 C5315N 特性：GF15%增强, 标准 HB；供应PBT 日本宝理 C5330N 特性：GF30%增强, 标准 HB；供应PBT 日本宝理 CRN7030 特性：阻燃，30% 玻纤增强；供应PBT 日本宝理 CN7000 特性：非增强, 标准 V-0；供应PBT 日本宝理 CN7015 特性：GF15%增强, 标准 V-0；

供应PBT 日本宝理 CN7030 特性：GF30%增强, 标准 V-0；

供应日本宝理PBT，3116防火V0 原产原包7.5%玻纤增强

供应日本宝理PBT , 3216防火V0 原产原包15%玻纤增强

供应日本宝理PBT , 3226防火V0玻纤增强20%

供应日本宝理PBT , 3316防火V0 玻纤增强30%

供应日本宝理PBT , 3300阻燃HB (GF30%)

供应日本宝理PBT , 70G15阻燃V0 玻纤增强15%

供应日本宝理PBT , 70G20阻燃V0 玻纤增强20%

供应日本宝理PBT , 70G30阻燃V0 玻纤增强30%

供应日本宝理 无卤防火PBT 315NF 玻纤增强15%