

岩棉板 福美斯隔热材料 岩棉板直销

产品名称	岩棉板 福美斯隔热材料 岩棉板直销
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

保温外墙岩棉板的性能特点

1.燃烧性能：岩棉、渣棉产品的燃烧性能取决于其中可燃性胶粘剂的多少。

岩棉、渣棉本身属于无机质的矿物纤维，不可燃，岩棉板，在加工成产品的过程中，有时会添加有机胶粘剂或添加物，外墙岩棉板，这些会对产品的燃烧性能产生一定的影响。

2.隔音性能：岩棉、渣棉产品具有优良的隔音和吸音性能，其吸音机理是该产品具有多孔结构，声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，声能的一部分被纤维吸收，影响声波的传递。

很多人在选择保温材料单独作为外保温材料或吸水率高、导热系数低作为判断标准时，导热系数实际上是衡量保温性能指标的常用指标，而且也是保温材料的重要参考项目选择，但保温材料的质量指标并不仅仅是这一项就能确定导热系数，要参考以下指标综合判断：

1、吸水率：建筑保温是为建筑穿上一件棉袄，这件棉袄除了要外保温外，还不能吸水。

2、透气性：透气性技术指标是指水蒸气的扩散阻力。如果外墙保温系统渗透性不好，水的扩散就被堵住了，一是堵住了墙面水分的流出，影响了面漆的颜色;二是产生应力，使漆膜起泡、脱落;三是导致墙体含水量逐渐增加，导致凝结水富集，从而对墙体的性能带来不利影响，如热工、结构等;四是即使外墙保温系统达到节能标准，但会造成室内空气浑浊，不适宜居住。

3、粘结强度：反映墙体保温材料的粘结牢固性，以减少和避免墙体保温系统的空心鼓、裂缝和脱落，岩棉板直销，保证使用功能的安全性和耐久性。

4、抗拉强度：绝缘板达到一定的抗拉强度或撕裂强度。

5、抗压强度

6、防火性能：防火性能将具有相应的材料防火性能等级，

7、环境保护

8、使用寿命

岩棉板主要的销量还是用在建筑上，像高温设备或是低温管道等等其它的行业用量不是很多，无论用于哪里它的总体销量是非常大的，所以这些年岩棉板价格一直处于上升阶段，一部分客户会问，岩棉板价格每平米什么时间便宜？

部分消费者问什么时间价格便宜，目的就是想做好库存会为明年产品提前购买，待明年气温回升可以正常施工的时候接着使用，那么这样的话可以节省好多成本，因为冬季销量比较低各个生产厂家会开展活动，此时岩棉板每立方价格是非常值得消费者出售的。

岩棉板-福美斯隔热材料-岩棉板直销由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北黄石 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。福美斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！