

PBT日本宝理7377W阻燃，耐化学，吸湿性低，自灭火，热稳定。

产品名称	PBT日本宝理7377W阻燃，耐化学，吸湿性低，自灭火，热稳定。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 7377W:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

密度

机械性能 额定值单位测试方法

拉伸伸长率 (Break)

弯曲模量

弯曲强度

IZOD缺口冲击强度

(reverse)

电气性能 额定值单位测试方法

表面电阻率

体积电阻率

电气强度 (3.00mm)

耐电弧性

耐导电径迹性

热性能 额定值单位测试方法

线性热膨胀系数 (Transverse,23)

阻燃性能 额定值单位测试方法

应纯树脂阻燃PBT 日本宝理 2016 特性：非增强, 标准 V-0；供应PBT 日本宝理 2002

特性：纯树脂PBT HB阻燃

供应PBT 日本宝理 2092 阻燃V0，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理 3106

阻燃HB，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理 3390

阻燃V0，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；供应PBT 日本宝理

7377W 阻燃,耐化学性,低吸湿自灭火,热稳定性

