

## 日本宝理751SA,特性GF30%增强,比重低,翘曲低,阻燃V-0。

产品名称	日本宝理751SA,特性GF30%增强,比重低,翘曲低,阻燃V-0。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 751SA:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

填料/增强材料  
添加剂  
特性

UL文件号  
形式  
加工方法  
部件标识代码 (ISO 11469)  
物理性能额定值单位制测试方法

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量

弯曲应力

冲击能测定值单位制测试方法

热变形温度测定值单位制测试方法

td style="box-sizing: border-box; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; line-height: 1.42857; vertical-align: top;">ISO 75-2/A  
线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电性能测定值单位制测试方法

介电强度 (3.00 mm)

漏电起痕指数

可燃性额定值单位制测试方法

补充信息额定值  
注射成型值单位制

干燥时间

加工（熔体）温度

模具温度

保压

螺杆转速

供应PBT，B4300G2玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4300G3玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃

供应PBT，B4300G4玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4300G6玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4300G10，玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4406G2玻纤增强V0阻燃德国巴斯夫；

供应PBT, B4406G4, 玻纤增强V0阻燃德国巴斯夫;

供应PBT, B4406G3, 玻纤增强V0阻燃德国巴斯夫;

供应PBT, B4406G6, 玻纤增强V0阻燃德国巴斯夫;