

截止阀厂家 截止阀 北泽阀门科技

产品名称	截止阀厂家 截止阀 北泽阀门科技
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

电动截止阀结构特点：

- 6、密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时，截止阀报价，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，截止阀采购，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。
- 7、阀门口径DN50以下的阀体、阀盖是模锻件、DN65以上的阀体、阀盖是铸钢件。
- 8、阀体与阀盖的连接形式各有不同、夹箍销轴式连接、法兰垫片连接和自密封螺纹连接。
- 9、阀座、阀瓣密封面均采用等离子喷焊或堆焊钴铬钨硬质合金，密封面硬度高、耐磨、抗擦伤、使用寿命长。
- 10、阀杆材料为渗氮钢、渗氮后的阀杆表面硬度高、耐磨、抗擦伤、同时防腐蚀、使用寿命长。

截止阀公称压力或压力级：PN1.0-16.0MPa、ANSICLASS150-900、JIS10-20K，公称通径或口径：DN10~500、NPS1/2~36"，截止阀连接方式：法兰、对焊、螺纹等，适用温度：-196 ~700，截止阀驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动，阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8（304）、CF3（304L）、CF8M（316）、CF3M（316L）、Ti。截止阀选用不同的材质。

1、截止阀按使用要求的不同，氨气减压阀有许多规格。z u i 高进口压力大多为，截止阀厂家，z u i 低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多，一般为，z u i 高出口压力为。

- 2、安装氨气减压阀时应确定其连接规格是否与使用系统的接头相一致。截止阀采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此，截止阀，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
- 3、截止阀应严禁接触油脂，以免发生火警事故。
- 4、停止工作时，应将减压阀中余气放净，然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
- 5、氨用截止阀应避免撞击振动，不可与腐蚀性物质相接触。

截止阀厂家-截止阀-北泽阀门科技(查看)由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事高温高压截止阀，高温高压焊接截止阀，高温高压截止阀价格的厂家，欢迎来电咨询。