

山西潜水泵 潜水泵批发 靳之源浩机电设备公司

产品名称	山西潜水泵 潜水泵批发 靳之源浩机电设备公司
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

离心泵产生气蚀的原因

一、离心泵产生汽蚀的原因：

1.泵吸入管路有液体摩擦阻力(包括局部阻力)，使泵的吸入口液体的能量总是低于泵吸入液面上的压力。

2.泵的吸入口流体能量，低于泵吸入液体温度下的水汽压力，泵将液体及气体一起吸入。

此时产生汽蚀，使泵产生振动和响声，严重时泵停止工作。

离心泵

二、要使泵正常工作，泵的吸入口流体能量不仅不能低于泵吸入液体温度下的水汽压力，防爆潜水泵，而且要超出气化压力的一个指d定的z小值---即泵的汽蚀余量。

单级离心泵维护检修规程

一、适用范围

本规程适用为型号为IS的单级单吸和单级双吸的泵的维护和检修。亦可用于BA型、F型的离心泵的维护和检修。其它相似类型的泵可做参考。

单级离心泵

二、结构简述

单级离心泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴和托架等部件组成。单吸泵的叶轮安装在轴端呈悬臂式，轴线端面进水，山西潜水泵，排出口与泵的轴线垂直。双吸泵的泵体为水平剖分式，叶轮采用双吸式叶轮，由两端轴承支撑，吸入口与排出口均在泵体上，成水平方向与泵体垂直。电动机通过联轴器直接驱动泵。

如何清洗离心泵的零部件及注意事项

离心泵应该按照所输送的液体进行选择，并校核需要的性能，分析抽吸，深井潜水泵，排出条件，潜水泵批发，是间歇运行还是连续运行等。离心泵通常应在或接近制造厂家设计规定的压力和流量条件下运行。清洗离心泵的零件是修理水泵的工作中的一个重要环节，清洗的质量好坏对机械的修理质量影响很大。采用正确的清洗方法来提高清洗质量和降低成本，是修理工作者必须考虑的问题之一。

山西潜水泵-潜水泵批发-靳之源浩机电设备公司(推荐商家)由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是一家从事“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使靳之源浩机电设备公司在真空泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！