

镇江分散剂厂家供应DH-6000湿润分散剂

产品名称	镇江分散剂厂家供应DH-6000湿润分散剂
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市平泷路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

DH-6000为带亲颜锚定基团的高分子聚醚改性共聚物。分散效率高，适用面广。能较大程度地改善产品储存稳定性。能有效降低表面张力，提高颜料润湿性。对有机颜料有较好的分散能力。可显著缩短研磨时间，在研磨炭黑时有特别优异的降粘效果并能提供优异的黑度与光泽。优异的降粘效果，适合磨高色粉含量微酯色浆和无树脂通用色浆。水油通用性。

物理指标：

外观：透明微黄粘稠液体

化学成份：聚合物

PH 值： 7

不挥发物含量（1h/105）：100

酸值 (mg KOH/g) : 4

用法及用量 :

有机颜料量 : 10-30% , 碳黑量 : 20-100

算好用量后用溶剂配成分散液,用此液对颜料进行浸泡润湿后加入树脂高速搅拌均匀上机。

溶解性及适用范围 :

在各类有机溶剂和漆料中有形成任何比例的能力

适用于溶剂型涂料、无溶剂型油墨、无溶剂型涂料。

对各种有机颜料均有较好的润湿性。

包装与注意事项 :

25KG/铁桶

远离热及火源 , 置于阴凉通风、室温15~25 条件下 , 容器保持密闭 ;