

台湾新虎将加工中心GT-66V-T16

产品名称	台湾新虎将加工中心GT-66V-T16
公司名称	上海俊育机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GT-66V-T16 工作形式:磨 适用范围:专用
公司地址	嘉定区曹安公路4511号1幢113室
联系电话	86 21 39549877 13918360722

产品详情

型号	GT-66V-T16	工作形式	磨
适用范围	专用	产品类型	全新
是否库存	是		

台湾新虎将高速加工中心

	设备名称：台湾新虎将高速加工中心 产品类别：金属切削机床 - 加工中心 其他加工中心 产品参数：产品品牌：其他 产品概述：最佳化機體結構採用t型架構，剛性超強，特殊設計之機身和底座同寬，工作台獨立於底座支撐，提供高度、可靠性之基礎，確保高速加工之精度持久。精度永恒不變。鑄件全部經過應力消除，與時效處理，確保機台能長期保持要求之高精度。 三軸線性滑軌 三軸採用高速運動及可高負荷之滾柱型線性滑軌，確保動態精度及耐震性。系統加速度分別達到x軸0.8g，y軸0.9g，z軸1.0g以上，可大大降低加工成本之經濟效益。三軸進給速度：快速進給30m/min，切削進給20m/min。定位精度：0.003/300mm(裝光學尺)。重複精度：±0.002mm(裝光學尺)。使用刀具動平衡需校正至g2.5以內。
--	--

详细介绍

型式	t16b	s24b	s36b
主軸最高轉速	16,000 rpm	24,000 rpm	36,000 rpm
主軸錐度	bt-40	hsk-e50	hsk-e50
主軸馬力	17.1/21.4 kw	20/24 kw	20/24 kw
主軸軸承內徑	ø 70 mm	ø 50 mm	ø 50 mm
軸承潤滑	油脂	油氣	油氣

主軸冷卻	水冷
主軸中心至機身前 緣距離	750 mm
工作台面積	750 x 500 mm
t型槽規格	18 x 5 x 100 mm
工作台至地面高度	800 mm
工作台最大荷重 (平均荷重)	400 kg
x,y,z三軸行程	660 x 500 x 400mm
工作台面至主軸端 面距離	150~550 mm
快速進給	30 m/min
切削進給	20 m/min
刀庫容量	16
刀具最大長度	250 mm

剪切机 直齿条 装配平板，铆焊平板，检修平板 石墨盘根 路肩石 铣床,花键铣,磨
 三元乙丙o型圈盖茨1.5gt型,2gt同步带 足浴盆模具，塑料汽车配件模具 机床
 教学模具、铝合金模具、实训模具、rms7a金属带锯床 多片锯 盘根 镗床 电火花切割机 折弯机8
 潜水泵，屏蔽泵，离心泵，增压泵 12a-1不锈钢链条 eva鞋底模具，模具 nsk轴承,日本进口轴承
 金属包覆垫片 k182210 nsk滚针轴承 皮带 轴承