

塑胶跑道施工每平方米多少钱?

产品名称	塑胶跑道施工每平方米多少钱?
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道施工每平方米多少钱?

沥青混凝土施工方法

沥青混凝土铺设

1、沥青材料的加热

沥青加热设备应有足够的容量,可用循环蒸气或用一个加热的盘管或管道(直管)系统循环,或用其他经批准的方法来加热沥青材料。加热操作方法不应损害沥青材料。防止来自燃烧器的火焰直射沥青材料的盘管、管道或热套。

如果使用贮油罐,则应在油罐安装测温范围的温度计,以便能随时测定沥青材料的温度。

用来贮存、运输或加热沥青材料的所有贮油管道蒸馏罐、压罐和洒布机等均应在任何时候都保持清洁和良好的工作状态,应按不授污染的方式进行操作。

2、喷洒

将下承层彻底清扫干净，在开始洒布透层油之前1.5小时用水将下承层表面轻微地润湿，并限制交通。

用监理工程师认可的洒布设备均为地洒布透层油，其洒布温度与洒油率应符合技术规定的规定，沥青应采用压力喷洒机均匀地洒布。洒油量、湿度条件及洒布面积均应在洒布前获得认可。

在喷洒交接处洒布沥青时精心控制，使之不超过批准的洒油量。喷洒超量或小洒的地方均应予以纠正。

在喷洒时防止污染其他附属物，喷洒区附近的结构物表面应加以保护，以免溅上沥青受到污染。

粘层沥青应在铺筑覆盖层之前24小时内洒布或涂刷。透层油在洒面48小时后仍未被完全吸收：应用经监理工程师批准的措施处理。其洒布的表面温度必须高于10℃，风速适度。

3、养护

要对洒好透层的基层保持良好状态。

从养生期间到后一层铺筑之前，洒布透层油的表面，应采用路帚拖扫的办法养护，并防止产生车辙。

当出现泛油或监理工程师有批示时，应按指定用量撒铺吸油材料。

如果透层油被尘土或泥土完全吸收，以致使覆盖的面层无法与透层粘结，监理工程师可要求在铺筑沥青路面之前在透层上洒一次粘油层。

养生期间，一般不应在已洒好透层油的路面上开放通。如果在沥青材料充分渗入之前需要开放交通防止车辆粘油，应按监理工程师的指示撤销吸收材料，以覆盖尚未完全吸收的沥青。

除运送沥青混合料的卡车外，任何车辆均不得在完成的粘层上通行。

4、沥青混凝土面层

试验人员对原材料必须按规定频率进行严格检验：

对碎石主要控制：酸碱度、筛分情况、粘附性、压碎值等指标，不合格碎石严禁进场。

沥青采用优质细粒式、中粒式。

