

俊育加工中心VMC-650盛鸿加工中心龙门铣床

产品名称	俊育加工中心VMC-650盛鸿加工中心龙门铣床
公司名称	上海俊育机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:俊育加工中心 品牌:俊育 型号:VMC-650
公司地址	嘉定区曹安公路4511号1幢113室
联系电话	86 21 39549877 13918360722

产品详情

类型	俊育加工中心	品牌	俊育
型号	VMC-650	重量	3500 (kg)
主电机功率	5.5 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	60 ~ 8000 (rpm)	三轴行程(X*Y*Z)	600mm*450mm*500mm
T型槽尺寸(宽*数量)	18x5x90mm	产品类型	全新
是否库存	是		

vmc-650

vmc-650為兩硬軌設計，smc-650、smc-850為線性導軌設計。smc-650主軸轉速為12000轉，smc-850主軸轉速為15000轉之高速陶瓷主軸，並可依客戶要求選配15000~40000轉之高速直結式主軸，以達到客戶高速度高精度之要求，另可加裝第四軸及翻轉台做五軸聯動加工。机械规格/specification of machine

左右行程 (x)	600mm	主軸鼻端至工作臺距離	100 ~ 600mm
前後行程 (y)	450mm	主軸中心至機柱面距離	475mm
上下行程 (z)	500mm	三軸馬達 (kw)	1.5kwx3
工作臺範圍	750x450m m	主軸馬達 (kw)	5.5kw

t形槽 (槽寬x槽數x槽距)	18x5x90mm	主軸速度 (rpm)	60 ~ 8000
工作臺至地面距離	675mm	主軸錐度	bt40
工作臺最大荷重	400kg	占地面積 (長x寬x高) (cm)	230x200x230
快速移動率	20m/min	機械重量	3500kg
切削進給率 (mm/min)	1 ~ 6000	最大電力消耗	13kw

控制器 (m70(a)) 功能名稱

功能名稱	標準機能/重要規格	功能名稱	標準機能/重要規格	功能名稱	標準機能/重要規格
cpu位元數	64位元	程式座標回轉	提供	緩衝區修正	提供
同動軸數	4	螺旋捕間	提供	加工預讀緩衝區	400個單結
加工程式記憶容量	600m/400個程式	啄式同期攻牙	提供	先前制禦加減速緩衝區	400個單結
plc程式容量	32k	電腦連線b	提供	程式word編輯	提供
工件座標擴張組數	54組	工件座標位置量測功能	提供	圓形模擬	提供
高精度控制	g61.1	工件中心點座標量測功能	提供	圓形刀具路徑檢查	提供

標準配件

特別配件

全罩式或高半罩鍍金

主軸吹氣及切削吹氣單元

滑道面護罩

石英工作燈及警示燈

滑道自動潤滑系統

水準調整塊（8個）

熱交換器

工具箱一組機

啄式同期攻牙

操作手冊（一套）