

# 邵阳不发火混凝土 敦荣防静电材料 不发火混凝土厂家

产品名称	邵阳不发火混凝土 敦荣防静电材料 不发火混凝土厂家
公司名称	武汉敦荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区米粮村5s会馆701-703室
联系电话	13886034332

## 产品详情

不发火细石混凝土地面

分格条：

- 1、面层应按规范要求进行分格或切割伸缩缝，间距不应大于6mx6m，
- 2、分格条的材料应为不发火材料，如塑料条、铜条、铝条，严禁使用玻璃条等坚硬的材料，不可用材质不同的分格条混合使用。
- 3、如使用金属条，施工前应互相可靠连接并与房屋主体结构有效等电位连接。
- 4、也可用切割伸缩缝的方式，不发火混凝土价格，然后压胶泥。

不发火地面，不发火混凝土地面价格，又通称为：防爆地面、防火花地面、不发火砼、不起火地面、不发火花地面、不发火水泥砂浆、不发火石屑地面、不发火细石混凝土等，是一种能经受冲击而不发生火花的功能性混凝土，当金属或坚硬石块等物体与该类混凝土发生摩擦冲击等机械作用时，均不发生红灼火花或火星，从而易燃物质不易引发火中爆炸危险，多用于仓库、石油、化工、火工、天燃气、酒厂等严禁火种或具有一定防火要求的建筑物。

不发火细石混凝土

一:水泥;

一般情况下混凝土发火与否与水泥材料无关，而主要取决于粗细骨料的种类和粒径，但从混凝土强度考

虑，邵阳不发火混凝土，我们应选择32.5号以上的普通硅酸盐水泥。

## 二:骨料;

- 1、 配制不发火混凝土所用的细石或石屑，应采用质地较软的材质，不发火混凝土厂家，常用的骨料一般以碳酸钙为主要成分的白云石、石灰石均可做骨料，其粒径宜为0.15-15mm，在骨料质地较软时应调整裸粒积配。
- 2、 不能使用花岗岩和河卵石等较硬的骨料，
- 3、 骨料在使用前，应通过国家有关机构的检测并出据检验合格证。

邵阳不发火混凝土-敦荣防静电材料-不发火混凝土厂家由武汉敦荣防静电科技有限公司提供。武汉敦荣防静电科技有限公司是一家从事“NFJ金属骨料,不发火砂浆,脱硫白云石,导电粉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“敦荣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使敦荣防静电在绝缘材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！