

液压破碎机 恒创智能装备 固定式液压破碎机

产品名称	液压破碎机 恒创智能装备 固定式液压破碎机
公司名称	安徽恒创智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦B座427室
联系电话	15156688943 15156688943

产品详情

机械手主要由执行机构、驱动机构和控制系统三大部分组成。手部是用来抓持工件（或工具）的部件，根据被抓持物件的形状、尺寸、重量、材料和作业要求而有多种结构形式，如夹持型、托持型和吸附型等。运动机构，使手部完成各种转动（摆动）、移动或复合运动来实现规定的动作，改变被抓持物件的位置和姿势。运动机构的升降、伸缩、旋转等独立运动方式，称为机械手的自由度。为了抓取空间中任意位置和方位的物体，需有6个自由度。自由度是机械手设计的关键参数。自由度越多，机械手的灵活性越大，通用性越广，其结构也越复杂。一般机械手有2~3个自由度。控制系统是通过对机械手每个自由度的电机的控制，来完成特定动作。同时接收传感器反馈的信息，液压破碎机报价，形成稳定的闭环控制。控制系统的核心通常是由单片机或dsp等微控制芯片构成，通过对其编程实现所要功能。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽恒创智能装备有限公司

机械手的种类，按驱动方式可分为液压式、气动式、电动式、机械式机械手；按适用范围可分为机械手和通用机械手两种；按运动轨迹控制方式可分为点位控制和连续轨迹控制机械手等。机械手通常用作机床或其他机器的附加装置，如在自动机床或自动生产线上装卸和传递工件，在加工中心中更换刀具等，一般没有独立的控制装置。有些操作装置需要由人直接操纵，固定式液压破碎机，如用于原子能部门操持危险物品的主从式操作手也常称为机械手。机械手在锻造工业中的应用能进一步发展锻造设备的生产能力，改善热、累等劳动条件。

机械手横梁吊具吊运注意事项

- 1、横梁吊具使用前首先目视横梁梁体有无变形、裂纹、焊缝开焊等异常现象。试吊过程要满足负载的运行路线，环境条件，确定起升和放升位置，对有影响起吊一律不能吊运，对于主吊梁配备的索具(T8级高强合金链条)，使用时不能变位、打结。
- 2、试吊过程中，梁体负载有异常响声、变形、裂纹立即停止试吊。
- 4、当试吊成功后，才能进行起吊、吊运，在吊运过程中让有关人员必须明白识别标志，让操作人员看得见的通讯联络。
- 5、在吊运负载时，液压破碎机，不允许超载使用，梁体必须处于平稳状态，小型液压破碎机，梁体不能产生摆动，防止梁体失去平衡，酿成安全事故。负载下边严禁站人，禁止人工扶载。

液压破碎机-恒创智能装备-固定式液压破碎机由安徽恒创智能装备有限公司提供。安徽恒创智能装备有限公司为客户提供“破拆机器人,多功能液压碎石机械手,直推式土壤取样钻机”等业务，公司拥有“恒创”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在江苏省南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦B座427室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余经理。