

2KVA军品UPS电源 SINEPOWER

产品名称	2KVA军品UPS电源 SINEPOWER
公司名称	苏州日不落能源设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SINEPOWER 型号:SPJ2K220 设备类型:在线互动式UPS
公司地址	苏州市工业园区港田路99号
联系电话	0512-68638910-603 13013806370

产品详情

品牌	SINEPOWER	型号	SPJ2K220
设备类型	在线互动式UPS	额定容量	2 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	40分钟	转换时间	12 (毫秒(ms))
重量	12 (kg)	OEM	可OEM

序号	项目	参数
1	持续输出功率	2000va
2	逆变输出波形	纯正弦波(失真率 < 3%)
3	市电输入电压及频率	220 (1 ± 25%) vac(45-55)hz
4	市电与逆变切换时间	< 10ms
5	工作后备时间	600w混合性负载 (如计算机, 显示器, 录像机以及导引头) 可以持续工作40
6	工作方式	高频在线机
7	逆变器输出	具有滤波功能
8	直流输入及输出接口	航空插头 (选择符合直流端和交流端耐压及耐电流标准的)
9	电气接口个数	市电一路输入, 逆变输出分2个航插安装 (整机需配套合适对应公母航插)
10	显示	前面板led显示: 市电, 电池 (逆变), 旁路, 蓄电池容量, 负载容量显示及故
11	保护功能	低压报警和关断, 过压保护, 过载保护, 短路保护, 过温报警保护
12	工作温度	-10 ~50
13	存储温度	-25 ~60
14	逆变输出电压及频率	220vac (1 ± 5%) 50 (1 ± 0.5%) hz
15	外形尺寸 (共4u)	ups主机: 标准19英寸2u机架式482宽*480深*88高(mm) 材质: 铝板 电池包 (卷绕蓄电池) : 标准19英寸2u机架式482宽*480深*88高(mm)

16	喷涂颜色	军舰灰
17	车载ups防震要求	二级以上公路40km/h~50km/h;三级以上公路30km/h~40km/h;沙石公路15km/h 路运输条件下无故障运输距离不小于3000km
18	ups主机耐压标准	输入—输出,输入—机壳, 输出--机壳, 1500vdc
19	电磁兼容满足	gjb151a - 97re101, re102, ce101, ce102
20	通信方式	rs232 (可监控电源电压和电流, 故障信息)
21	主机ups特殊处理	军标三防处理