

# 浙江航坤 LBZ供应防爆正压柜 热门化工厂防爆防腐动力检修箱

产品名称	浙江航坤 LBZ供应防爆正压柜 热门化工厂防爆防腐动力检修箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:LBZ 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司，LBZ供应防爆正压柜  
热门化工厂防爆防腐动力检修箱额定电压：AC220V/380V。

额定电流：225A/100A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：

- 1.环境温度-25°至55°
- 2.安装高度不超过海拔2000m
- 3.强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；
- 5.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

6.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂等易燃易爆场所。

壳体：外壳采用铝合金和黑色工程塑料材质拼接或不锈钢壳体。 ，加厚型外壳，防水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，阻止雨水灰尘乘隙而入。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

标识牌：不锈钢标识牌，采用先进的激光打标技术，标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.铝合金加工程塑料壳体：壳体采用铝合金压铸而成，表面粉末静电喷塑，不易生锈、耐腐蚀、防静电、散热性能好；壳体采用复合型结构，主腔采用隔爆型壳体，接线腔采用增安型壳体。

不锈钢材质壳体：外壳采用304不锈钢材质焊接而成，具有超强的防爆性能和防腐性能；一般根据客户要求定制。

2.内装高分段小型断路器或者塑壳断路器，通过壳体表面的操作手柄进行分合；具有过载短路保护功能，按用户需求可带漏电保护。

3.可安装多种规格插座用于检修电源。

4.安装方式：明装挂式或者立式。

5.钢管或电缆布线均可。

6.符合GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010,GB12476.1-2013，GB12476.5-2013标准要求。

订货须知：询购防爆防腐动力检修箱时应提供相应的图纸或者完整的产品型号及技术参数，应能准确的描述内部断路器的数量及大小，是否带插座等。防爆电器的由来：

石油、化工等许多的工业部门在生产、加工、运输的各个过程中往往存在易燃易爆等气体。在提高产量的同时，也要提高人们的安全意识。为了能够安全开展生产工作，这些工作场地都需要安装相应的防爆设备。

往往一个小火花就能引起爆炸事故，这在各种新闻报道中大家也都有了解，往往损失不可估量，这就要求了我们必须使用防爆电器。对于防爆设备的生产制造国家是有明文规定的，涉及到防爆强制性标准，

必须执行。不符合强制性标准的产品，严禁生产、销售和出口。

防爆电器都有一个共同的特点就是具有较厚的壳体，防爆电器外壳强度十分高，当内部发生爆炸时，不会引起外部爆炸，安全性能相对提高。

为了更好的保护施工、操作人员以及财产的安全，应该正确使用防爆设备，使用防爆设备不仅是对生产安全，而且是对工人的安全负责，避免悲剧的发生。

新型防爆控制箱，箱体内设置有塑料保护层，有效防止内部电弧传到外界，与空气接触产生爆炸，同时通过设置的冷水管，对内部电器进行散热处理，提高内部电器使用寿命，通过设置的排线架，使得内部的线路有序排列，方便内部电器的检修和更换，同时通过设置的封门和封板，方便封门的固定和拆卸，封门上铺设的密封垫，保持整体的密封性；