

地面聚氨酯密封胶双组份

产品名称	地面聚氨酯密封胶双组份
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	规格:25公斤桶装 标准:国标 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1)、地面聚氨酯密封胶工作原理：

地面聚氨酯密封胶基层处理：被粘面进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。地面聚氨酯密封胶接缝表面完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。多孔表面涂胶前需先涂底涂料。地面聚氨酯密封胶只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂地面聚氨酯密封胶嵌缝。（本公司有配套的各种底涂料供给）。

2)、涂刷底涂液填充地面聚氨酯密封胶：

施工前将底涂液涂在施膏处基面一薄层，待其表面不粘手后方可施地面聚氨酯密封胶嵌缝。

将1桶白色地面聚氨酯密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好，将两个组份混合均匀，达到色泽均匀无色差（注：因气候问题不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1。把拌好的地面聚氨酯密封胶用挤胶枪自下而上将双组份地面聚氨酯密封胶填入缝内压实填满，再用10cm宽的腻子刀把胶刮平防止气泡混入。

出现密封膏下淌现象则应采取两次施工的方法，前期工作是一样的，只是在涂膏时先将膏涂于两侧混凝土，使胶形成“V”型槽，等再进行二次施工，将缝填平。

地面聚氨酯密封胶随伴随用，搅拌好的双组份地面聚氨酯密封胶在2小时内使用完。

3)、地面聚氨酯密封胶注意事项：

适用期：聚氨酯密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏（胶）的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35为宜。

使用时,密封材料的宽深比例要适当。

聚氨酯密封胶贮存时要避免太阳直晒,宜放在阴凉干燥处；在5~26℃环境温度

按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型和自流平型。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

4)、地面聚氨酯密封胶分为桶装和箱装：

按包装规格分，地面聚氨酯密封胶可分为箱装和铁桶装的。

我公司生产的铁桶装地面聚氨酯密封胶，重量也为25公斤/桶，分为2个包装袋进行包装，大的包装袋内装白色聚硫密封胶，称为A组份，每袋重量约为22.7公斤，小的包装袋内装黑色聚氨酯密封胶，称为B组份，每袋重量约为2.3公斤。

在出厂时，我公司产品都已经按比例配比好了，并在箱（桶）里分着放了，用户无需操心质量配比，使用时只需打开包装将A、B两组放在一起搅匀就可以使用了，并且包装箱内放置了使用说明书，用户使用时可参照说明书进行施工。