

三元乙丙复合片材质-规格-用途

产品名称	三元乙丙复合片材质-规格-用途
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	46.00/米
规格参数	类型:防渗盖片 型号:SR 规格:300x6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、三元乙丙复合片产品介绍：

三元乙丙复合片是大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，是用PVC塑料经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙复合片有耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。同时由于采用了帘子纤维布进行加强处理，大大提高了它的抗拉、抗撕裂强度，而厚度可以大大减少(可减少50%以上)，从而大大减轻了施工强度，对保障施工质量也十分有利。

2、三元乙丙复合片使用方法：

三元乙丙复合片的固定原设计两边采用 80×50×8不等边角钢打膨胀螺栓,间距40cm,由于三元乙丙复合片两边的砼面不可能特别的平整,角钢的刚度大,不能适应这种变形,施工中先将6m/根的角钢改为2m/根,实施效果有一定改变,但增加了较多接头,三元乙丙复合片接头部位也难以压实,后经设计修改将角钢改为50×5的镀锌扁钢,经现场查看,质量有,效果良好。

3、三元乙丙复合片材质：

三元乙丙复合片经过技术提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙复合片可在苛刻的条件下使用。三元乙丙复合片在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有耐腐蚀性，由于三元乙丙复合片缺乏性，不饱和度低，因而三元乙丙复合片对各种酸、碱、制冷剂、洗涤剂、动植物油和脂等均有的抗耐性。

4、三元乙丙复合片的作用：

三元乙丙复合片就是通过使用三元乙丙复合片防止液体渗入的方式。防渗的手段主要有堵塞和加固，在面对液体的固体表面涂抹一层高分子化合物，可以防止液体渗入。三元乙丙复合片常常运用于河道，油井，矿井等地方。三元乙丙复合片与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙复合片上复合有GB柔

性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；三元乙丙复合片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。

5、三元乙丙复合片施工验收：

三元乙丙复合片施工完毕后，采用一看、二按、三剥离的方法检查、评定施工质量。

一看：看施工完毕的GB三元乙丙复合片表面是否平整，有无翘边，GB填料包形状是否规整。

二按：检查施工完毕的防渗盖片有无气泡或粘贴不密实处，方法是用手按压三元乙丙复合片SR防渗盖片表面无虚空现象。

三剥离：每20m缝长选取一处，将三元乙丙复合片防渗盖片及SR塑性填料包揭开15cm，检查基面的粘接情况。