

# 辐射骚扰试验 电磁兼容测试

产品名称	辐射骚扰试验 电磁兼容测试
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

### 辐射骚扰试验\_电磁兼容测试

电磁兼容实验室项目,辐射骚扰测试的检测标准：GB9254、GB4824、GB17799、CISPR22、EN55022、EN55011等

辐射骚扰试验是电磁兼容试验中EMI电磁发射试验中的一个特别重要的电磁兼容试验项目，辐射骚扰以空间电磁波的形式传输到环境中去干扰别人的设备。辐射骚扰试验一般也不太好通过，不太好整改，因为它的骚扰源有很多，例如组成整机系统的主板、显示卡、开关电源、显示器、键盘、鼠标等都可能引起辐射骚扰超标。辐射骚扰是一种非接触的空间骚扰类型。

辐射骚扰试验的测试频率一般要求：30MHz-1000MHz,若本身受试设备的发射功率比较大，那么它的测试频率可能提高到1G以上.

辐射骚扰试验的场地：辐射骚扰试验需要在半电波暗室里面进行，我单位实验室经过10多年的艰苦努力，已经投资建设完成了3m法的标准半电波暗室，是北京地区为数不多有电磁兼容电波暗室的电磁兼容实验室。

需要进行辐射骚扰试验的设备包括：信息技术设备、工科医疗设备、测量控制设备、电工电子设备、工业设备、电力设备、消费电子设备、消防电子设备、军用设备、通信无线电设备等。

### 辐射骚扰测试的检测标准

GB9254、GB4824、GB17799、CISPR22、EN55022、EN 55011等。