

日本宝理CN7030特性：GF30%增强。

产品名称	日本宝理CN7030特性：GF30%增强。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 CN7030:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

物理性能	物理性能额定值单位制测试方法	1.67
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.10
机械性能	机械性能额定值单位制测试方法	127
拉伸应变 (断裂)		1.9
弯曲模量		10300
弯曲应力		200

冲击性能测定值单位制测试方法 7.0

热性能测定值单位制测试方法 208

线形热膨胀系数

流动: 23 到 55 ° C 2.0E-5

横向: 23 到 55 ° C 7.0E-5

电气性能测定值单位制测试方法 1.0E+16

介电强度 (3.00 mm) 20

漏电起痕指数 225

可燃性测定值单位制测试方法 V-0

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；

2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良

；5、尺寸安定性良好；6、耐药性、耐油性；

用途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、

连接器、外壳