

日本宝理PBT , 3216防火V015%玻璃纤维增强。

产品名称	日本宝理PBT , 3216防火V015%玻璃纤维增强。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	24.50/千克
规格参数	宝理:注射成型 3216:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

供应PBT 日本宝理 751SA 特性GF30%增强, 低比重,低翘曲, 阻燃V-0 ; 供应PBT 日本宝理 601SA 特性: GF增强级, 无机物填充; 供应PBT 日本宝理 652SA 特性: 阻燃GF增强级无机物填充; 供应PBT 日本宝理 733LD 特性: 玻纤增强30%, 低翘曲 HB供应PBT 日本宝理 7195W 特性: GF填充 阻燃V-0 超低翘曲; 供应PBT 日本宝理 209AW 特性: 耐摩擦, 阻燃V-0级; 供应PBT 日本宝理 C5315N 特性: GF15%增强, 标准 HB ; 供应PBT 日本宝理 C5330N 特性: GF30%增强, 标准 HB ;

填料/增强材料

添加剂

回收含量

特性

UL文件号

形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量

弯曲应力

冲击性能测定值单位制测试方法

热变性能测定值单位制测试方法

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电气性能测定值单位制测试方法

介电强度 (3.00 mm)

可绝上覆督做单位制测试方法

补充信息额定值