

# 施工缝S350\*6止水带密封止水材料 自粘丁基橡胶钢板腻子止水使用效果

产品名称	施工缝S350*6止水带密封止水材料 自粘丁基橡胶钢板腻子止水使用效果
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

施工缝S350\*6止水带密封止水材料 自粘丁基橡胶钢板腻子止水使用效果

自粘丁基橡胶钢板腻子止水带执行标准：

自粘丁基橡胶钢板腻子止水带新国标执行标准为GB18173.2-2014。自粘丁基橡胶钢板腻子止水带新国标的主要变化体现在拉伸强度和扯断伸长率两个方面，现在国标自粘丁基橡胶钢板腻子止水带拉伸强度系数为10兆帕和16兆帕。

新的自粘丁基橡胶钢板腻子止水带系数已经公布了两年多了有一部分用户关于自粘丁基橡胶钢板腻子止水带指的是什么并不是很清楚，自粘丁基橡胶钢板腻子止水带是否能够达到国标可它的宽度、厚度没有任何关系。在做第三方检测时，也需要先磨片处理，也就是要把所取样品截断一部分，并打磨成薄片，然后进行拉伸、强度、硬度等方面的测试。

自粘丁基橡胶钢板腻子止水带使用效果：

自粘丁基橡胶钢板腻子止水带止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，自粘丁基橡胶钢板腻子止水带较大能抗1.2MPa的水压。而传统的止水条抗水压一般较小；丁基钢板止水带具有耐久性强、质量变化率低P-201结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失。

信息均由腾达橡胶有限公司提供发布，货源充足，想了解更多产品信息欢迎浏览我们公司，腾达橡胶期待各界人士前来洽谈业务，本公司属于实体企业，本企业有较科学的管理系统，现以发展为线上线下同发展的企业，还请多多支持我们这样的企业。

