

# 面板坝PVC橡胶条(橡胶棒)型号齐全

产品名称	面板坝PVC橡胶条(橡胶棒)型号齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	材质:氯丁橡胶 规格:50mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、PVC橡胶条(橡胶棒)是什么：

面板坝PVC橡胶条(橡胶棒)是指在面板坝止水材料中不可缺少的一种材料，面板坝橡胶棒规格尺寸很多，具体需要面板坝橡胶棒多大尺寸，那要看V型缝的大小来决定的，公司生产GB柔性填料，SR塑性止水材料，PVC橡胶条(橡胶棒)，氯丁橡胶棒，三元乙丙橡胶防渗盖片，SR防渗盖片，HK弹性封边剂等各种面板坝上用的止水材料。

### 二、PVC橡胶条(橡胶棒)规格型号：

PVC橡胶条(橡胶棒)规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。PVC橡胶条(橡胶棒)是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，PVC橡胶条(橡胶棒)具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

### 三、PVC橡胶条(橡胶棒)发展现状：

国内PVC橡胶条(橡胶棒)主要有国产和进口2种，国产PVC橡胶条(橡胶棒)据绝大部份市场。其中国产PVC橡胶条(橡胶棒)分为A级和B级。

A级PVC橡胶条(橡胶棒)采用PVC树脂制造，刚度，硬度，耐腐蚀性能好。

B级PVC橡胶条(橡胶棒)采用回收PVC料制造，容易断裂，耐腐蚀差，有杂质。但价格便宜。

PVC橡胶条(橡胶棒)规格尺寸：10-300mmx1000/2000mm

### 四、PVC橡胶条(橡胶棒)施工缝处理：

由于面板坝分期施工，在浇筑面板时应对施工缝进行如下处理：

面板滑模施工应连续作业，如因故中断浇筑时间超过混凝土初凝时间，则停止浇筑，按施工缝处理，施工时应尽量避免发生。

- 1、清理缝面杂物，在清理观测仪器电缆附近杂物时必须十分小心，以防损坏电缆。
- 2、先浇面板的外露钢筋调直、除锈后方可绑扎后续面板钢筋80橡胶棒。
- 3、缝面凿毛、冲洗、清理污物并排除表面积水。
- 4、在湿润的缝面上，先铺一层厚2~3cm的水泥砂浆，其水灰比不得高于所浇混凝土，水泥砂浆应摊铺均匀，然后在其上浇筑混凝土。
- 5、在缝面修建防渗盖板，并用柔性材料填塞其中。