

溧阳燃料油凝点检测、馏程含量化验

产品名称	溧阳燃料油凝点检测、馏程含量化验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

序号	产品名称	标准代号	检测项目
2	车用柴油调和	GB 19147	凝点、十六烷值、馏程、硫含量、铜盐含量、钨含量、钼含量、磷含量、砷含量、氯含量、氮含量、氧含量、水分、灰分、机械杂质、总酸值、总碱值、总硫含量、总磷含量、总砷含量、总氯含量、总氮含量、总氧含量
3	普通柴油	GB/T 25199	凝点、十六烷值、馏程、硫含量、铜盐含量、钨含量、钼含量、磷含量、砷含量、氯含量、氮含量、氧含量、水分、灰分、机械杂质、总酸值、总碱值、总硫含量、总磷含量、总砷含量、总氯含量、总氮含量、总氧含量
4	柴油机燃料调和用生物柴油 (BD100)	GB/T 20828	凝点、十六烷值、馏程、硫含量、铜盐含量、钨含量、钼含量、磷含量、砷含量、氯含量、氮含量、氧含量、水分、灰分、机械杂质、总酸值、总碱值、总硫含量、总磷含量、总砷含量、总氯含量、总氮含量、总氧含量

为了保证柴油在高速柴油发动机中能正常燃烧，对柴油的质量一般有如下要求：

- 1、良好的燃烧性，十六烷值适宜，自燃点低，燃烧完全，发动机工作稳定性好，不发生爆震现象。

- 2、良好的蒸发性能，蒸发速度要适宜，轻馏分所占比例应大些，否则会使发动机油耗增大，磨损加剧，功率下降。
- 3、柴油的粘度应适宜，即具有良好的流动性，以保证高压油泵的润滑和喷油雾化的质量，形成良好的混合气。
- 4、含硫量小，以保证不腐蚀发动帆。含硫量较低是我国国产柴油的特点之一。
- 5、安定性好，在储存时生成胶质及燃烧后形成积炭的倾向都较小。