

玉林压胶机 启昌鞋机 压胶机

产品名称	玉林压胶机 启昌鞋机 压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

技术说明：

使用较新控制技术，玉林压胶机，通过进口原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使一副滚珠丝杠移动试台，试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力拉压传感器，压胶机，其精度达到0.02%，灵敏度高，整个系统可达到0.5级精度，有效测力范围为*大力值的0.2%到100；速度精度为示值的±0.5%以内；位移精度为示值的±0.5%以内；变形测量精度为示值的±0.5%以内。

压胶机主要用于加工有防水涂层面料的产品，如防水鞋.雨衣、风褛、夹克、帐篷、防水罩、滑雪衣、防水袋、轻便车罩、等有防水功能的各类型产品。本公司积累了多年的设计技术经验及生产制造经验，以满足制鞋行业和制衣行业不同的用户生产使用需要为宗旨，创新生产出各种系列不同档次的热气缝合密封机/压胶机/贴胶机，以及袜套防水测试机，面料防水测试机/平面测试机，河池压胶机，高周波机械等等。本公司将生产高质量的产品和热情周到的售后服务列为主要宗旨。欢迎新老客户前来垂询、指导！

压力开关:开此压力开关才可开始动作。

压力调整钮:调整气压压力之大小。

开始键:按此键，开始测试，贺州压胶机，且夹具上升，下降往复动作。

停止键:按此键，停止测试，夹具会上升回到原点。

计时器:设定浸泡时间，标准为3秒。

电源开关:机台电源开关。

夹持开关:打开开关夹具会夹持动作。

灌气开关:此开关为切换灌气口之充气动作。

下降行程调整钮:调整下降浸水距离。

玉林压胶机-启昌鞋机-压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的制鞋及鞋修理设备等行业积累了大批忠诚的客户。启昌鞋机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！