

启昌鞋机 铜仁压胶机 压胶机

产品名称	启昌鞋机 铜仁压胶机 压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

冲孔机：检查电源开关，中底放入模子位置，左右位置固定好，先按带有on绿色键开关，右脚再稍重踩脚踏开关，按红色键表示开机，再给机器作日常保养。

削中底，大底机：以不同号码，材质调整刀距和后推板的长距，大底尾处宽窄短，须更换后推板不一的形状。开机时扭动绿色按on方向开返，关机朝off方向，毕节压胶机，作日常保养和定期保养记录。

模块化的多级结构的软件系统，使软件走出了国内同行的实验室级，达到产品级可靠性和兼容性；

模块化 + SQL技术 + 水晶报告 + 数据库
技术，使创建用户定制报告及多报告十分方便，真正实现了为用户服务的承诺；

MS-ACCESS 数据库方式的数据保存格式，使用户的试验数据得以有效地发挥作用；并实现了与办公软件的接口，使2100扩张能力大大增强。

- 1.反省试样，贵州压胶机，如外面有杂物利用纱布沾酒精擦净。
- 2.将试样装置得当规格的可折实验楦，一样平常环境，铜仁压胶机，楦号应小于鞋号5 mm。
- 3.将试样夹紧在成鞋耐曲折试验机的夹持器中，鞋底面的跖趾曲挠部位与夹持器运动轴轴线重合(若割口，割口部位应在此轴线上)。
- 4.调整实验机偏爱距，压胶机，使曲挠角度到达实验前提中划定的角度。 5.将成鞋耐曲折试验机处于小曲挠角度状态，察看鞋后跟的地位，使试样处于不受任何偏向弯折的天然状态，不然调整夹持器的歪斜角度，使其处于天然状态之后再曲挠角度调准。

启昌鞋机(图)-铜仁压胶机-压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是从事“压胶机,防水贴条机,封口密封机,防水鞋机,无缝热压包边机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吴传鹏。