

低价促销硅质改性聚苯板

产品名称	低价促销硅质改性聚苯板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

低价促销硅质改性聚苯板

1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

硅质保温板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火硅质保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

硅质板质量合格能够具有很好的抗变形能力的，在这样的一种和很强大的作用之下，保温性能也是不能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，并且加入稳泡增强剂来加强性能，随后在搅拌机当中进行搅拌，在完成这个过程之后，将一些温水加入到搅拌机当中这个过程在完成以后，一共浸泡三分钟到五分钟的时间，在玩成这样的一个过程之后，需要将材料静置半个小时左右。想要硅质板合格规定的话，他的养护期是不能够低于七天的时间的，这是一种绿色环保的产品，还不会有性气味，使用以后性能也是很高的，所以这个材料往往在使用的时候非常简单性能很好。

低价促销硅质改性聚苯板

2.导热的系数小。主要是延续EPS泡沫板的特点，进行相应的改良，从而使保温的效果更好，并且

重量更轻，并且弥补了传统保温板阻燃效果差的特点。

3.硅质聚苯板虽然具有众多的优点，但是它的价格相对市场上其他同质量产品的价格是比较低的。

硅质聚苯板是一种非常理想的保温隔热材料，具有非常广阔的市场环境。

薄层板制备的好与坏直接影响色谱分离的效果，在制备过程中应注意以下几点：铺板用的浆液一定要调匀，而且不宜过稠或过稀。过稠，板容易出现拖动或停顿造成层纹；过稀，水蒸发后，板表面较粗糙。为了防止由于搅拌而带入气泡，常常加入少量乙醇或丙酮或将吸附剂糊首先置于真空干燥器中减压脱气，以免薄层表面出现气泡，影响分离效果；铺板时，尽可能将吸附剂铺均匀，不能有纹路、气泡或颗粒等；涂布速度要快，避免浆液过早凝固，使涂布困难或涂铺不均匀。不能在局部固化的薄层板上又加入新的糊状物，较好是一次倾倒，一次铺成；使用手动涂布器时，手动推进速度要尽可能地保持一致，使薄层厚度均匀；铺板时，吸附剂的厚度不能太厚也不能太薄，太厚展开时会出现拖尾，太薄样品分不开，一般用于分析的薄层厚度为0.25~0.5mm，用于制备的薄层厚度为0.5~2mm；湿板铺好后，应放在比较平的地方晾干，千万不要快速干燥，否则薄层板会出现裂痕。也要注意避免因通风导致产生裂纹，避免灰尘沾污。

低价促销硅质改性聚苯板