

智能杆网关 边缘网关BMG700c 智能网关 4g网关

产品名称	智能杆网关 边缘网关BMG700c 智能网关 4g网关
公司名称	厦门佰马科技有限公司
价格	2499.00/台
规格参数	CPU:Cortex-A7 串口:RS232、RS485 以太网端口:百兆Rj45接口
公司地址	厦门市集美区集美软件园三期C区C07栋14层
联系电话	15306099315

产品详情

高性价比智慧杆网关推荐：BMG700c智能杆网关

边缘网关，集成通信、控制、传输及边缘计算功能，支持包括：

路灯远程管控

灯杆状态监测

设备状态监控

环境传感器数据传输

设备状态数据传输

视频安防摄像头接入

灯控器接入

云平台对接

功能二次开发

外形定制

防水定制

硬件定制

BMG700c智慧路灯杆网关相关参数：

指示灯：

具有PWR、SYS、ONLINE、WIFI、GPS等信号指示灯

无线网络：

支持TD-LTE 2600/2300MHz

支持FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz

支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS

SIM/UIM卡接口：

标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡。内置15KV ESD保护

以太网接口：

1个WAN口，3个10/100M以太网口（RJ45插座）；自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护

串口：2个RS232和3个RS485接口，内置15KV ESD保护，串口参数如下：

数据位：5、6、7、8位

停止位：1、1.5、2位

校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验

串口速率：110~230400bps

应用接口：

1路CAN接口

1个TTL电平串口，外接TTL电平设备

2路模拟量输入接口（12位AD、支持4-20mA电流信号输入，可选0-5V电压信号输入）

2路开关量输入接口（光隔离）

2路继电器输出接口。切换电压：30VDC max，切换电流：5A max，切换功率：120W max

1路受控输出电源