

# 外墙硅质板品质优良量大价优

产品名称	外墙硅质板品质优良量大价优
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 外墙硅质板品质优良量大价优

硅质板是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到阻燃效果的新型保温隔热材料。硅质板不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热6等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。现在很多建筑工地在计划施工的时候，硅质板都会将环保工作作为建筑工作的之一，因此会使用很多环保材料来建筑施工，目前在很多工程队伍中，都会使用外墙保温一体板来进行施工，那么这种板材属于环保材料吗?在制作硅质板的时候，需要使用硅质板来加工生产，所以硅质板具备良好的环保性，在建筑工程中使用这种板材不会对环境产生不浪影响，同时这种板材还可以回收使用，因此这种板材是一种非常好的环保材料。制作这种板材的时候，一般会使用烤漆工艺来进行加工制作，所以板材的使用寿命更长，在使用期间可以长久不褪色，因为板材具备这么多的优势特点，所以也提升了板材的应用率。硅质板质量合格能够具有很好的抗变形能力的，在这样的一种和很强大的作用之下，保温性能也是不能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，并且加入稳泡增强剂来加强性能，随后在搅拌机当中进行搅拌，在完成这个过程之后，将一些温水加入到搅拌机当中这个过程在完成以后，一共浸泡三分钟到五分钟的时间，在玩成这样的一个过程之后，需要将材料静置半个小时左右。想要硅质板合格规定的话，他的养护期是不能够低于七天的时间的，这是一种绿色环保的产品，还不会有性气味，使用以后性能也是很高的，所以这个材料往往在使用的时候非常简单性能很好。

### 外墙硅质板品质优良量大价优

(1) 容重很低，可减轻包装重量，降低运输费用；

(2) 具有优良的冲击、振动能量的吸收性，用于缓冲防震包装能大大减少产品的破损；

(3) 对温、湿度的变化适应性强，能满足一般包装情况的要求；

(4) 吸水率低、吸湿性小，化学稳定性好，本身不会对内装物产生腐蚀，且对酸、碱等化学药品有较强的耐受性；

(5) 导热率低，可用于保温隔热包装，如冰淇淋杯、快餐容器及保温鱼箱等；

(6) 成型加工方便，可以采用模压、挤出、注射等成型方法制成各种泡沫衬垫、泡沫块、片材等。容易进行二次成型加工，

如泡沫板材经热成型可制成各种快餐容器等。另外，泡沫塑料块也可用粘合剂进行自身粘接或与其它材料粘接，制成各种缓冲衬垫等。

较近咨询硅质板的客户越来越多，我现在给大家做一个简单介绍:

硅质板又称AEPS板，我们是硅质板生产厂家，硅质板住建部首推的外墙外保温系统。硅质板聚苯板的材性稳定的优良特性，具有长期使用的安全性；我们厂家致力于硅质板、匀质板、聚合物聚苯板、聚合物保温板等保温材料，我们设计、研发、生产、销售以及为客户订做专用设备的新兴企业。

硅质板质量好价格低，优质硅质板厂家而无机类保温材料本身的导热系数超过0.060，实际应用效果变差，而且随着时间的推移受潮或吸水以后，硅质板的保温隔热效果会明显下降。硅质板用传统的白色EPS板加工而成的AEPS板，这样他的导热系数略有增加。他的导热速度还是0.043以内并且长期使用不会影响保温隔热效果。如果说是用BASF石墨聚苯板加工而成的AEPS板，导热系数只有0.035.能满足建筑节能75%的要求。

硅质板与热固性的酚醛板和聚氨酯板相比，原材料成本更低。优质硅质板与无机类保温材料相比，价格更低，因为聚合聚苯板相对较薄，也不需要额外的加强锚固，更不需要墙体内外同时做保温，环保产品，施工费低。

外墙硅质板品质优良量大价优