

南昌砂浆喷涂机 弘百机械 711砂浆喷涂机

产品名称	南昌砂浆喷涂机 弘百机械 711砂浆喷涂机
公司名称	邢台弘百机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台滏阳经济开发区
联系电话	13932972290 13932972290

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台弘百机械制造厂

小型砂浆喷涂机操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。小型砂浆喷涂机小型砂浆喷涂机存放时应该注意(1)应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。砂浆喷涂机(2)长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行清理，保持技术状态良好。(3)在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。(4)应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。(5)发动机的保管。放掉发动机内的冷却水。更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。在停砂浆喷涂机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，

特点：

1. 适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
2. 调节流量大小，调出喷涂效果。

- 3.除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
- 4.喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
- 5.施工，质量好。
- 6.体积小，便于现场搬运，而且配件费用低,维修简单。
- 7.使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱,一台机器只配三个人,150平方/小时（厚度2cm）。
- 8.材料比例（水泥）0.7：3砂浆。

日常保养维护：

（1）作业前的检查和维护

- 1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。
- 2、润滑油：手油泵强行加油数次。
- 3检查料斗有无杂物和积渣。
- 4喷浆软管、喷头、风管的检查。
- 5设备空运检查
 - a点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；
 - b空压机、风压，风量、风枪调整；
 - c检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。
- 6风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

（二）喷浆作业中的检查于维护

- 1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常
- 2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。
- 3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（三）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

（四）作业以后的维护

- 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查
- 2、设备的清洗和检查

- 3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。
- 4、电气部分切断电源、检查各部位。
- 5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。
- 6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等

- 1、具有的耐候性能。导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。
- 2、采用柔软性抗裂技术。各层材料弹性模量变化指标相匹配逐层渐变，允许变形与限制变形相结合，能够随时分散和消解变形应力。基层变形适应性强，有效地防止墙面裂缝的产生。
- 3、体系无空腔，抗负风压能力强，适用于多层及高层建筑。
- 4、透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，又能排解保温层的水分。
- 5、耐火等级为B1级。
- 6、施工方便，采用预混合干拌及轻骨料分装技术可避免施工现场称量不准的问题。能多点多层次施工速度快。
- 7、纠偏能力较强。对平整不高的结构施工适应性好，能够有效地对局部偏差实施装饰纠正。
- 8、综合造价较低。本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。
- 9、本公司生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，，劳动强度低。