

威狮H-316(高温胶)家具热熔胶

产品名称	威狮H-316(高温胶)家具热熔胶
公司名称	东莞市优胜热熔胶制品有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	型号:H-316 粘合材料类型:塑料类、木材类、其他材质 品牌:威狮
公司地址	东莞市万江区小享社区新工业区建设路建南二路1号
联系电话	13609663446 15017079722

产品详情

型号	H-316	粘合材料类型	塑料类、木材类、其他材质
品牌	威狮	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型	家具热熔胶	有效物质	95(%)
工作温度	200()	保质期	24(个月)
执行标准	GB1021301	CAS	SGS

威狮h-316封边胶

eva封边热熔胶，无毒环保

外观：米黄色颗粒

粘度值：200 时7.5-8万mpa.s

密度：1.45g/cm³

软化点：98（环球法）

抗热点：>65

胶辊温度：190-210

适用范围：

1.适合大型全自动直线封边机；

2.适合pvc、abs、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料；

3.适合15-30m/min进料速度的中大型全自动封边机；

产品特征：

1.适用大多数中大型全自动封边机；

2.高抗热性，高强度，耐低温；

3.流动性好，胶线细，耗胶量少；

3.初粘性好，固化快，封木条，木皮，厚塑料；

包装：25kg/袋

注意事项：

1.要贴合的封边部位要清洁干净，不可有任何灰尘及油污存在，压合要密合，避免产生某部位压力不足或不平均。

2.要经常检查及校正装在机器上的温度测量器，有否出现温度偏差。

3.涂布要均匀，涂布量会因材质种类不同而调整，量少会造成封边强度不够，量多则会造成有胶线，以及吧机器及材质弄脏。

4.温室低于15 时，建议对封边面及封边材料进行局部加温，以保证粘合品质。

5.进料速度要适中，避免在未加压时已冷却掉。如果有必要在低进料速度下工作，必须适当提高胶辊温度，贴合材质先预热。

包装储存：

1.25kg/袋，储存在干燥和阴凉处。

2.未用完的热熔胶需密封存放，以避免被污染和吸潮。