

SYV天联牌射频电缆型号MSYV75-9矿用同轴电缆

产品名称	SYV天联牌射频电缆型号MSYV75-9矿用同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MSYV75-9 产地:陕西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

SYV天联牌射频同轴电缆型号规格MSYV75-9矿井同轴线

SYV75-5代表什么意思-SYV射频同轴电缆型号规格

SYV电缆线全名实芯高压聚乙烯绝缘层频射同轴线，同轴线中的一种。

SYV-75-5:SYV意味着监控视频线,75意味着特性阻抗为75欧姆,-5意味着线缆的大小。

SYV 75-5-1(A、B、C) S: 频射 Y:高压聚乙烯绝缘层 V:聚乙烯护线套 A: 64编 B: 96编

C: 128编 75: 75欧姆 5: 电缆线径为5MM 1: 意味着单芯 SYV电缆线的功效: 监管中常见的监控视频线主要是SYV75-3和SYV75-5二种.假如要传送视频流并不是在两百米内可以用SYV75-3,假如在350米范畴内就可以用SYV75-5. SYV电缆线的应用自然环境: 机器设备的支撑架连线, 数字电视(CCTV), 同用无线天线系统软件(MATV) 及其五颜六色或纯色频射监控器的传送。这种运用不用挑选有尤其严苛电气设备尺寸公差的高精密视频同轴线。

视频同轴线的特点电阻器是75

欧姆, 这一值并不是随便选的。物理证实了视频流*化的衰减系数特点产生在77

欧姆。在低输出功率运用中，原材料及设计方案决策了电缆线的*特性阻抗为75 欧姆。同轴线越密越长，耗损越大，数据信号频率越高，耗损越大。以SYV型电缆线为例子，中国的同轴线有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9等规格型号。应用同轴线传送使图象时，间距在300 米下列的一般可以不考虑到数据信号的衰减系数难题，在传送间距提升时能够考虑到应用无耗的同轴线，如SYV75-9、SYV75-18 等，或是添加电缆线管道补偿器。

SYV同轴线

SYV系列产品实芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套视频同轴线

SYV，天联牌射频同轴电缆，MSYV75-9，矿井同轴线，天津电缆线总公司一生产基地营销总监郭婷

说明

1、产品参考标准：GB/14864-19932、内导体采用单支或多支铜线绞合3、特性阻抗75 实芯聚乙烯绝缘4、屏蔽编织：AL/铝合金，CCAM/铜包铝镁，BC/裸铜，TC/裸铜镀锡5、铝箔屏蔽6、聚氯乙烯护套7、适用于-20 -70 使用