

# 露天使用静音柴油发电机150KW

产品名称	露天使用静音柴油发电机150KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-150TSI 额定输出：:150KVA 发电机类型：:静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

露天使用静音柴油发电机150KW介绍的具体方法：

- 1、要保持发电机组的清洁，发电机组在运转中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会构成短路介质，可损坏导线绝缘层，形成匝间短路，电流增大，温度升高而焚毁发电机组。
- 2、要勤调查、仔细听，闻到异味立刻停机，调查发电机组有无振荡、噪声和反常气味。道依茨发电机在运转中，尤其是大功率发电机组更要常常查看地脚螺栓、发电机组端盖、轴承压盖等是不是松动，接地装置是不是牢靠等。
- 3、要定时查看和修理发电机组的操控设备，确保其正常作业。发电机组操控设备技能情况的好坏，对发电机组的正常发动起着决定性的效果。
- 4、要常常查看发电机组三相电流是不是平衡。三相异步发电机组，其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许越10%，这样才干确保发电机组安全运转。

露天使用静音柴油发电机150KW采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多到的设计之处，倍受用户青睐。

### GT-150TSI详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$  (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整 (%):  $\pm 0.5$

电压波动 (%):  $\pm 0.5$

负荷突变电压%:  $\pm 2$

稳态频率调整%:  $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：GT-150

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100\*1200\*1570mm机组重量（kg）：1700/1850