

300千瓦移动柴油发电机集装箱式

产品名称	300千瓦移动柴油发电机集装箱式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

300千瓦移动柴油发电机集装箱式移动式发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自大泽的品牌发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

市场上的焊条都可以焊，电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域更多资料。

300千瓦移动柴油发电机集装箱式空气滤清器是大泽发电机中用到的主要空气滤清设备，空气滤清器的作用是确保大泽发电机运行过程中所吸入的空气是干净的，是一种重要的发电机配件，按照它的原理来区分：空气滤清器可分为过滤式、离心式、油浴式、复合式几种。大泽发电机中常用的空气滤清器是过滤式空气滤芯滤清器，这是大泽发电机配件之一。这种空气滤清器主要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。300千瓦移动柴油发电机集装箱式惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三级滤清，后两种空气滤清器主要通过滤芯过滤式滤清。惯性油浴式空气滤清器具有进气阻力小，能适应多尘多沙工作环境，使用寿命长等优点，以前在多种型号的汽车、拖拉机发动机上采用。

GT-300TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

噪音水平 LP7m:78-89db

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-300

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100