400KW封闭式柴油发电机

产品名称	400KW封闭式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

400KW封闭式柴油发电机但这种空气滤清器滤清效率较低、重量大、成本高、维护不便,在汽车发动机中已逐渐被淘汰。纸质干式空气滤清器的滤芯采用经过树脂处理的微孔滤纸制成,滤纸多孔、疏松、折叠,有的机械强度和抗水性,具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点,是前目发电机应用广泛的汽车用空气滤清器。

400KW封闭式柴油发电机

安装是一个重要的环节。因为无论在什么样的环境下,大泽发电机组都需要按照原则组装,才能不受环境因素的破坏。比如说,在高寒地区,发电机组在组装的时候,就要考虑到风寒。在潮湿的地区,大泽发电机组也要考虑抗潮等环境因素。

减震是发电机组的一个比较重要的一个问题,如果发电机组在使用时,振动的太过于激烈,就会导致气缸出现故障。所以,在安装发电机组的时候,我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔,将机组通过减震器置于平整坚固的基础上,(减震器仪需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上);这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击,所以在无特殊要求时,不建议再在基础上作另外的减震处理措施。

除欧洲狮发电机组与基础通过减震器安装外,机组其他部件与外部的连接亦应通过柔性连接。比如,排烟管使用波纹减震管连接;排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接,这样才能大限度地减少因机组运行而对周围物体产生的震动。400KW封闭式柴油发电机

在保证减震效果的同时,为确保大泽发电机组的正常运转,我们还需要注重机组各零部件的润滑状况, 将机组的磨损伤害降到低,有效的延长机组的使用寿命。

GT-400TSI详细参数

一、技术规范

额定输出: 400KVA

备用功率: 420KVA

额定频率: 50Hz

额定电压: 400V

额定转速: 1500

发电机类型:静音款

启动方式: 电启动

相 数:三相

功率因数: COS =0.8(滞后)

噪音水平 LP7m:78-89db

稳态电压调整:(%): ±0.5

电压波动: (%): ±0.5

负荷突变电压%: ±3

稳态频率调整%: ±2

发动机技术参数:

动力型号: GT-400

气缸排列方式:直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量: 6缸

冷却方式: 强制封闭式水循环冷却

供油方式: 直喷燃烧式

调速方式: 机械调速

消音装置: 工业静音器

进气方式: 涡轮增压

机油型号: SAE10W30(或CD)

燃油型号: 0#-10#柴油

柴油油箱: 300L

机组耗油量: 224g/kwh

电机技术参数:

额定功率: 400KW

接线方式: 三相四线、Y形接法

防护等级: IP22

绝缘等级: H级别

电机类型: 无刷电机

其他配置:

机组外形尺寸(L×B×H):4300*1500*2300mm

工作时间:8-10H

机组重量(kg):3600/3800