

60 恒温孵育箱

产品名称	60 恒温孵育箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

60 恒温孵育箱公司说明：

我们北京福意电器有限公司拥有一支充满活力的高素质队伍；我们拥有一支优良、经验丰富的售后售后服务队伍；我们更拥有一批具有丰富仪器知识和应用经验的人员。这是北京福意电器有限公司成功和发展的根本保障，是我们的信心在，也是客户寄以信任的基础。公司产品适用于高校、站、科研、防疫站、卫生、实验室 药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

60 恒温孵育箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

【标题】型号说明：

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪音】42dB(a)

【功率】120W

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【产品型号】FYL-YS-431L

【噪音】48dB(a)

【功率】200w

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

60 恒温孵育箱产品说明：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用优良材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

- 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用优良A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 13、机器底采用高可固定式PU万向轮。

60 恒温孵育箱售后说明：

向用户提供持续、优良、快捷的售后，构建优良售后；

建立完善的售后网络，向用户提供化、标准化、多元化，产品化售后；

以用户为，以用户满意度作为衡量一切工作的标准；

终身提供维修及维护售后，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供咨询及优良售后；

新品依照福意联购销合同实行整机免费保修

60 恒温孵育箱相关：

接触传播指的是病原体通过媒介物直接或间接接触，由此分为直接接触传播和间接接触传播。

直接接触传播指病原体从传染源直接传播易感者合适的侵入门户，而间接接触传播指的是由于间接接触了被污染的物品造成的传播。

由于直接接触传播是指病原体从传染源进而直接传播到易感者合适的侵入门户去，因而有人提出此类传播不仅仅包括了接吻和优良，也包括了经飞沫传播。此外，人们习惯上往往特指直接接触是指性传播的疾病。