

移动车载一体式排水泵站

产品名称	移动车载一体式排水泵站
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

移动车载一体式排水泵站，实用性好，车到达地点，就能根据需要在20~30分钟内排水或供水，如是普通汽车装载一体式排水泵站，在不用排水时可以卸去一体式排水泵站，货车可做其他用处，可为是一机多用。

制造过程：选用厂家货运汽车、液压驱动系统或汽油发电机、率轴流泵或排污泵、水泵升降机及保护型控制系统组成。在组装完成后，我公司对定制的产品进行多方位工况进行模拟测试，以确保能适应不同的工况点，同时又能经及耐用。

1、移动车载一体式排水泵站自吸泵维护该泵时应注意几个主要部位：

A、滚动轴承：当长期运行后，轴承磨损到一定程度时，须进行更换。

B、前密封环、后密封环：当密封环磨损到一定程度时，须进行更换。

C、移动车载一体式排水泵站机械密封：机械密封在不漏液的情况下，一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时，则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时，必须轻取轻放，注意配合面的清洁，保护好静环和动环的镜面，严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至。其修复办法：可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所至。此时则需更换O形圈进行重新装配。

产品型号	TO1500PM
品牌	大泽勤力
流量	1500立方/H
吸成	6m
扬程	17m

进水口径	500mm
出水口径	
蝶阀	带蝶阀
底阀	底阀
发动机型号	TO1600DZ
燃油类型	柴油
功率	121KW
转速	1500r/min
气缸数	六缸
进气方式	涡轮增压
冷却方式	闭式水冷
油耗	206g/kw.h
效率	80%
启动方式	电启动
移动拖车	配带
防雨罩	
重量；	
尺寸	