

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联控制线 型号:HBGYV室外电话线 产地:河北省廊坊市大城县毕演马 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

网通专用,质量很好!

此线很重,不适合发快递!包物流运输。

网线\电话线\大对数\监控线\电源线\

等各种线缆厂价直销!

水晶头\网钳\测线仪\配线架\模块\面板\接线子\号码管等各布线产品厂价直销!

欢迎各家装朋友光临支持!

欢迎各工程商分销商洽谈合作!

HBGYV室外电话线2芯,1.0 1.2 铜包钢 规格1:100米成卷 规格2:200米成卷

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳,线材柔软易用,整盘无接头,长

度准确，获得用户信赖。

械新能和热性能，使用寿命长，信号传输稳定，衰减小，抗干扰能力强等特点。

线材柔软易用，长度准确，获得广大用户的信赖。【产品用途】——适用于室

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等

结构：导线：无氧铜线。绝缘：高密度聚乙烯绝缘，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。聚氯乙烯护套。

用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格：对数2对—300对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数

型号（0.5）

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对

HJVV 20x2x0.5

HJVVP 20x2x0.5