

防爆防腐模块箱

产品名称	防爆防腐模块箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆防腐模块箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱;根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱

防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维增强聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。

不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。详细介绍阴极保护专用防爆接线箱是奥科公司根据在阴极保护工程中针对多条电缆汇流、衔接等复式接点自主设计的一款端子特配箱体，在石油、化工等企业单位爆炸性环境工程中得到了普遍推广和应用。工作条件海拔不超过2000m;周围空气温度不高于+60℃，不低于-40℃;空气相对湿度不大于90%(+20℃时);垂直安装倾斜度不大于5°;无明显摇动和强烈冲击振动的地方;无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中;无滴水和其它液体侵入的地方。