

阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。

产品名称	阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:铠装或铜带屏蔽 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

计算机阻燃控制电缆、计算机铠装控制电缆、计算机本安控制电缆、计算机屏蔽控制电缆、对绞计算机屏蔽电缆、单绞屏蔽计算机电缆

用途：适用于电子计算机外围设备至现场，以及各种电缆、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆。

使用特性：

- 1、额定电压：交流300/300V、300/500V、450/750V；
- 2、导线线芯高工作温度：70、105、180、200、260 几种； 3、

低环境温度：固定敷设-40，非铠装不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍；
4、阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。 5、电缆型号：JKFPVP、JKFPVR、JKFVRP、JKFPVRP、JKFVPR、JKFP2VR、JKFP2VP2、JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR、JKVPVP22、JKVPVRP22、JKVP2VR、JKYV JKYVR、JKYVP、JKYVP2、JKYVP1、JKYVRP、JKYVRP2、JKYVRP1、JKYV22、JKYVR22、

阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一

定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。

敷设方式：架空/管道/直埋

ZRC-HYAT 10x2x0.4	WDZ-HYAT 10x2x0.4	ZR-HYAT 10x2x0.4	MHYAT 10x2x0.4
ZRC-HYAT 20x2x0.4	WDZ-HYAT 20x2x0.4	ZR-HYAT 20x2x0.4	MHYAT 20x2x0.4
ZRC-HYAT 30x2x0.4)	WDZ-HYAT 30x2x0.4	ZR-HYAT 30x2x0.4	MHYAT 30x2x0.4

通信电缆(HYAT600*0.4)

HYA22 ZRC-HYA ZRC-HYAT ZRC-HYAT23 HYA HYA23 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53
HYAC HJVV HPVV HPVV22 PYV HYV AZVP HYV22 PYV22

充油铠装通信电缆|直埋电缆 HYAT53 10x2x0.5 20x2x0.5 30x2x0.5 50x2x0.5 100x2x0.5

HYAT53 10 × 2 × 0.4

HYAT53 15 × 2 × 0.4

HYAT53 20 × 2 × 0.4

HYAT53 25 × 2 × 0.4

HYAT53 30 × 2 × 0.4

HYAT53 50 × 2 × 0.4

HYAT53 75 × 2 × 0.4

HYAT53 100 × 2 × 0.4

HYAT53 150 × 2 × 0.4

HYAT53 200 × 2 × 0.4

HYAT53 300 × 2 × 0.4

HYA400 × 2 × 0.4

HYA500 × 2 × 0.4

HYA600 × 2 × 0.4

HYA800 × 2 × 0.4

